


<i>Informace o schváleném výrobku</i>		Ev. číslo TPV: 26/2013 – Z
<u>Technologické domky ATE 27000</u>		 Správa železniční dopravní cesty
Schváleno Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, odborem automatizace a elektrotechniky č.j. 36127/2013-OAE ze dne 2.9.2013		
Sjednaná dokumentace: Technické podmínky TP ATE 27000 – Technologické domky č.v. ATE 27000 Technický popis, návod pro montáž a údržbu T ATE 27000 Směrnice pro projektování SP ATE 27000		
Odkazy: ZL 12/2004-SZ, ZL 9/2010-SZ		
Výrobce: ATE, s. r. o. Wolkerova 14 350 02 Cheb http://www.atecheb.cz/		Dodavatel: ATE, s. r. o. Wolkerova 14 350 02 Cheb
Zpracoval:	Milan Karban	☎ 972 244 475

Technologické domky jsou monolitické konstrukce, vyrobené z lehčeného betonu. Konstrukce domků je odolná proti povětrnostním, chemickým, biologickým vlivům a proti vandalismu.

Ve 3. verzi technických podmínek došlo k rozšíření sortimentu o variantu s betonovou střechem.

Rozměry a hmotnosti dodávaných variant:

typ domku	vnější výška [cm]	vnitřní výška u zadní stěny	vnější šířka [cm]	vnitřní šířka u podlahy [cm]	vnější délka [cm]	vnitřní délka [cm]	hmotnost domku [t]
A27421	285	254	298	270	200	172	6,28
A27422					250	222	7,38
A27423					300	272	8,47
A27424					350	322	9,57
A27425					400	372	10,66
A27426					450	422	11,75
A27427					500	472	12,85
A27428					550	522	13,94
A27429					600	572	15,04
A27521	310	279	298	270	200	172	6,69
A27522					250	222	7,82
A27523					300	272	8,96
A27524					350	322	10,10
A27525					400	372	11,23
A27526					450	422	12,37
A27527					500	472	13,50
A27528					550	522	14,64
A27529					600	572	15,78
A27621	300	254	298	270	200	172	6,82
A27622					250	222	8,25
A27623					288	260	9,68
A27721	325	279	298	270	200	172	7,23
A27722					250	222	8,69
A27723					288	260	10,17

Domky řady A2742x a A2752x se dodávají s nástavbou šikmé střechy. Střešní konstrukce s dřevěnými krovy s ochranou proti dřevokazným plísním a dřevokazným houbám je v provedení se sbíjenými vazníky, opatřená je krytinou – bitumenovým šindelem, případně střešní krytinou jiného typu.

Domky řady A2762x a A2772x se dodávají s integrovanou betonovou střešou. Střeška je tvořena betonovou tvarovanou deskou, která je vyrobena z vysoce kvalitního vodostavného betonu a tvoří pevnou součást domku.

Domky se staví na základy, jejichž způsob zhotovení je popsán v dokumentu Směrnice pro projektování SP ATE 27000. Podrobný popis konstrukce a vybavení domku je uvedeno v dokumentu Technický popis, návod pro montáž a údržbu T ATE 27000.

* * * * *